

МОНТАЖНАЯ ПАСТА ДЛЯ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ, 140 Г

01

Мягкий состав для быстрого, простого и совершенно газонепроницаемого монтажа муфтовых вставных и фланцевых соединений выхлопных систем.

- Избавляет от сложных сварочных работ
- Отвердевает до твердости металла под воздействием тепла выхлопа
- Устойчивость к температурному воздействию до приблиз. 800 °С
- Долговременное уплотнение
- Устойчивость к ударным и вибрационным воздействиям
- Не подвержена коррозии – отсюда простота демонтажа

Область применения

- Используется для герметизации соединений труб новых выхлопных систем.
- Для устранения пробоин, пригораний, трещин в глушителях, резонаторах, трубах, каталитических конверторах автомобилей.

Артикул 0890100045



Способ применения

1. Обрабатываемые поверхности следует тщательно очистить от ржавчины, грязи и пыли и обезжирить их.
2. При необходимости пористые поверхности предварительно смочить водой.
3. Нанести пасту ровным слоем на наружную и внутреннюю поверхности соединяемых труб, зажимов и патрубков.
4. Соедините трубы так, как они будут использоваться в дальнейшем.
5. После соединения включите двигатель на 20 мин для высыхания средства.
6. Излишки незастывшей пасты можно удалить водой, затвердевшая паста удаляется только механически.