

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ DTS 150 C

Для сухого шлифования деревянных, металлических поверхностей, кузовов, удаления слоев краски, ржавчины и т. д.

- Благодаря эксцентриситету 5 мм особенно хорошо подходит для черновой обработки
- Легкий и прочный корпус с изоляцией от низких температур
- Низкие вибрации
- Регулировка частоты вращения
- Идеальная балансировка для комфортной работы
- В комплект поставки входит шлифовальная подошва с 6 отверстиями \varnothing 150 мм и ключ для технического обслуживания



Основные технические характеристики:

- Эксцентриситет - 5 мм
- Скорость вращения без нагрузки - 12 000 об/мин
- Диаметр подошвы - 150 мм
- Усреднённый расход воздуха - 170 л/мин (при максимальной нагрузке - 340 л/мин)
- Уровень шума - 76 dB
- Вес - 0,7 кг.
- Присоединяемый штуцер - 1/4"
- Длина - 187 мм
- Рекомендуемое давление воздуха на входе - 6,2 Bar
Арт. 17037521

Способ применения

- В рукоятку инструмента ввернуть ниппель быстрого соединения **арт. 06992114** или, например, штуцер для шланга 9 мм **арт. 06994914**
- Присоединить пневмошлифмашину к компрессору с помощью шланга с быстросъемными соединениями (например, **арт. 0699941812**)
- Для отвода отработанного материала подключить к выпускному патрубку переходной шланг **арт. 0709751040** для промышленного пылесоса