

## КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ ZEBRA С ТРЕЩОТКОЙ

### Метрический

- Накладная часть:  
Измененная двенадцатигранная накладная часть POWERDRIV, мелкозубая, 72 зуба
- Стандарт: макс. момент затяжки соответствует DIN 899
- Геометрические характеристики:  
Прямая накладная часть, положение зева 15°
- Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накладной части – для их затяжки
- Особо узкая накладная часть для работы в ограниченном пространстве, угол наклона 5°, прецизионно изготовленный кольцевой сердечник для плавного движения
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Поверхность корпуса: хромированная с матовым покрытием



<b>071425108</b>	Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA SW8
<b>071425110</b>	Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA SW10
<b>071425113</b>	Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA SW13
<b>071425117</b>	Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA SW17
<b>071425119</b>	Ключ рожково-накидной с трещоткой ZEBRA SW19

### Примечание

Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при максимальном моменте затяжки. Поэтому данные гаечные ключи используются только для ослабления болтов до определенных пределов.