

## ОТВЁРТКИ TORX (TX)



**RED STRIPE**

**TORX головка обеспечивает передачу более высокого крутящего момента, поэтому винты и болты можно затягивать более надежно. Широко используется в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, компьютерных системах, и бытовой электронике. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red Stripe.**

### **S2 стальное лезвие**

Сплав S2 (аналог 5XB2C) по сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его трудно сломать, но при этом достаточно гибким, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании отверток.

### **Двухкомпонентная рукоятка**

рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязненными маслом руками.

### **Немагнитный наконечник**

Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвёртки.

### **Чётко читаемая маркировка**

Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

### **Универсальный дизайн**

В задней части отвёрток имеется отверстие, и оно может быть использовано для удобства хранения на инструментальном стеллаже, для увеличения крутящего момента, может служить держателем для шнура, что позволяет легко переносить их или привязывать при работе на высоте

**Длина лезвия: 100 mm**

Размер привода	Длина рукоятки	Ширина рукоятки	Артикул
TX10	96 mm	31 mm	<b>5751 444 10</b>
TX15	96 mm	31 mm	<b>5751 444 15</b>
TX20	96 mm	31 mm	<b>5751 444 20</b>
TX25	105 mm	34 mm	<b>5751 444 25</b>
TX27	105 mm	34 mm	<b>5751 444 27</b>
TX30	105 mm	34 mm	<b>5751 444 30</b>
TX40	118 mm	38 mm	<b>5751 444 40</b>