

## ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ПОД КЛЮЧ

ISO 4762/DIN 912  
Сталь без покрытия  
Класс прочности |8,8|



02

<b>00824 10</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M4X10x0,7
<b>00825 75</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M5x75x0,8
<b>00826 12</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M6x12x1
<b>00826 20</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M6x20x1
<b>00826 25</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M6x25x1
<b>00826 30</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M6x30x1
<b>00826 35</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M6x35x1
<b>00826 40</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M6x40x1
<b>00826 60</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M6x60x1
<b>00828 25</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M8x25x1,25
<b>00828 30</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M8x30x1,25
<b>00828 40</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M8x40x1,25
<b>00828 50</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M8x50x1,25
<b>00828 55</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M8x55x1,25
<b>00828 80</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M8x80x1,25
<b>00828 110</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M8x110x1,25
<b>008210 25</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x25x1,5
<b>008210 30</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x30x1,5
<b>008210 40</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x40x1,5
<b>008210 50</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x50x1,5
<b>008210 55</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x55x1,5
<b>008210 60</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x60x1,5
<b>008210 80</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x80x1,5
<b>008210 100</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M10x100x1,5
<b>008212 30</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M12x30x1,75
<b>008212 40</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M12x40x1,75
<b>008212 50</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M12x50x1,75
<b>008212 60</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M12x60x1,75
<b>008212 70</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M12x70x1,75
<b>008212 80</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M12x80x1,75
<b>008212 90</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M12x90x1,75
<b>008216 60</b>	Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912)	M16x60x2

### Примечание

- ISO 4762 заменил стандарт DIN 912
- Есть некоторые сходства
- Изменился диапазон номиналов
- Мелкая резьба соответствует ISO 12474.