

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА МЕДНЫЕ

DIN 7603
Форма А
Жесткая медь

Используются для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов

- медное кольцо устойчиво к коррозии
- подходит для универсального применения.



Благодаря специальному предварительному нагреву структура металлического кольца становится мягче, что позволяет устанавливать его, приложив некоторое усилие, на любые неровные поверхности деталей, которые необходимо соединить друг с другом

Термостойкость макс. до +300°C

Примечание

Не подвергайте воздействию сильных кислот.

04606 10	Кольцо уплотн. медное	6×10×1	DIN 7603
04608 12	Кольцо уплотн. медное	8×12×1	DIN 7603
04608 14	Кольцо уплотн. медное	8×14×1	DIN 7603
046012 16	Кольцо уплотн. медное	12×16×1,5	DIN 7603
046012 18	Кольцо уплотн. медное	12×18×1,5	DIN 7603
046018 24	Кольцо уплотн. медное	18×24×1,5	DIN 7603
046020 26	Кольцо уплотн. медное	20×26×1,5	DIN 7603
046022 27	Кольцо уплотн. медное	22×27×1,5	DIN 7603
046024 30	Кольцо уплотн. медное	24×30×2	DIN 7603
046026 32	Кольцо уплотн. медное	26×32×2	DIN 7603
046028 34	Кольцо уплотн. медное	28×34×2	DIN 7603
046030 36	Кольцо уплотн. медное	30×36×2	DIN 7603