

## САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ WÜTOX С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ TX



Строительный продукт в соответствии с CE - EN 14592 LE.

### WÜTOX – саморез для дерева

#### Резьба однозаходная Dm 3,0 – 4,5 мм / L ≤ 35 мм

- Чистая вставка винта
- Больше резьбы для коротких саморезов

#### Грубая резьба Dm 3,0 - 6,0 мм / L ≥ 40 мм

- Меньший переворот шурупа в некоторых древесных материалах
- Более быстрая посадка по сравнению с однозаходной резьбой; экономия времени до 20%
- Специальное антифрикционное покрытие также уменьшает момент завинчивания

#### Винтовой наконечник

- Острый наконечник с дополнительными ребрами фрезерования
- Точная и безопасная, в том числе для ламинированных панелей.
- Минимальные силы раскалывания благодаря дополнительным ребрам фрезерования, особенно при закручивании в краях древесины

#### Гладкая потайная головка

- Подходит для деревянной и металлической фурнитуры

#### Головка самореза с зенковкой от Dm ≥ 5мм/L ≥ 50мм

- Для чистого погружения в древесину
- Подходит для деревянной и металлической фурнитуры

#### TX привод

- Отсутствие биения, оптимальное центрирование и более длительный срок службы.
- От 3,5 мм до 5 мм Dm необходима только одна бита (TX 20)

#### Поверхность

- Оцинкованный, с синей пассивацией
- Толщина верхнего слоя от Dm 4 x 20 мм, мин. 8 мкм (A3K)

#### Упаковка

- Новая красно-бело-красная упаковка Orsy для полочного хранения
- Для облегчения удаления винтов можно открывать спереди и сбоку

#### Доказательство производительности

- Строительный продукт с маркировкой CE
- Статические значения в соответствии с EN 14592 с декларацией производительности
- Проверенное качество
- Маркировка W на головке винта для облегчения идентификации

Номинальный диаметр	Длина	Длина резьбы (lg)	Диаметр головки	Внутренний диам.	Артикул
3 мм	13 мм	10 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 13</b>
3 мм	15 мм	12 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 15</b>
3 мм	16 мм	13 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 16</b>
3 мм	17 мм	14 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 17</b>
3 мм	20 мм	17 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 20</b>
3 мм	25 мм	22 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 25</b>
3 мм	30 мм	27 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 30</b>
3 мм	35 мм	32 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 35</b>
3 мм	40 мм	37 мм	6 мм	3 мм	<b>0176 03 40</b>
3.5 мм	15 мм	11 мм	7 мм	4 мм	<b>0176 035 15</b>
3.5 мм	16 мм	12 мм	7 мм	4 мм	<b>0176 035 16</b>
3.5 мм	17 мм	13 мм	7 мм	4 мм	<b>0176 035 17</b>
3.5 мм	20 мм	16 мм	7 мм	4 мм	<b>0176 035 20</b>
3.5 мм	25 мм	21 мм	7 мм	4 мм	<b>0176 035 25</b>

Продолжение

## САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ WÜTOX С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ TX

Номинальный диаметр	Длина	Длина резьбы (lg)	Диаметр головки	Внутренний диам.	Артикул
3.5 мм	30 мм	26 мм	7 мм	4 мм	0176 035 30
3.5 мм	35 мм	31 мм	7 мм	4 мм	0176 035 35
3.5 мм	40 мм	36 мм	7 мм	4 мм	0176 035 40
3.5 мм	45 мм	41 мм	7 мм	4 мм	0176 035 45
3.5 мм	50 мм	46 мм	7 мм	4 мм	0176 035 50
4 мм	15 мм	10 мм	8 мм	5 мм	0176 04 15
4 мм	16 мм	11 мм	8 мм	5 мм	0176 04 16
4 мм	17 мм	12 мм	8 мм	5 мм	0176 04 17
4 мм	20 мм	15 мм	8 мм	5 мм	0176 04 20
4 мм	25 мм	20 мм	8 мм	5 мм	0176 04 25
4 мм	30 мм	25 мм	8 мм	5 мм	0176 04 30
4 мм	35 мм	30 мм	8 мм	5 мм	0176 04 35
4 мм	40 мм	35 мм	8 мм	5 мм	0176 04 40
4 мм	45 мм	40 мм	8 мм	5 мм	0176 04 45
4 мм	50 мм	45 мм	8 мм	5 мм	0176 04 50
4.5 мм	20 мм	14 мм	9 мм	6 мм	0176 045 20
4.5 мм	25 мм	19 мм	9 мм	6 мм	0176 045 25
4.5 мм	30 мм	24 мм	9 мм	6 мм	0176 045 30
4.5 мм	35 мм	29 мм	9 мм	6 мм	0176 045 35
4.5 мм	40 мм	34 мм	9 мм	6 мм	0176 045 40
4.5 мм	45 мм	39 мм	9 мм	6 мм	0176 045 45
4.5 мм	50 мм	44 мм	9 мм	6 мм	0176 045 50
5 мм	20 мм	14 мм	10 мм	6 мм	0176 05 20
5 мм	25 мм	19 мм	10 мм	6 мм	0176 05 25
5 мм	30 мм	24 мм	10 мм	6 мм	0176 05 30
5 мм	35 мм	29 мм	10 мм	6 мм	0176 05 35
5 мм	40 мм	34 мм	10 мм	6 мм	0176 05 40
5 мм	50 мм	44 мм	10 мм	6 мм	0176 05 50
5 мм	60 мм	54 мм	10 мм	6 мм	0176 05 60
5 мм	70 мм	64 мм	10 мм	6 мм	0176 05 70
6 мм	40 мм	34 мм	12 мм	6 мм	0176 06 40
6 мм	50 мм	44 мм	12 мм	6 мм	0176 06 50
6 мм	60 мм	54 мм	12 мм	6 мм	0176 06 60