

## КЛЕЙ-ФИКСАТОР PLASTOBOND, 20 Г

01

**Для моментального склеивания пластмассовых изделий, плохо поддающихся склеиванию.**

- Возможность склеивания одной рукой
- Точная дозировка клея
- Исключает образование подтеков клея
- Для склеивания необходимо сжать поверхность всего на несколько секунд
- Склеиваемые части могут быть подвергнуты последующей обработке через небольшой промежуток времени
- Обеспечивается надежное соединение
- Не требуется температурная обработка для высыхания
- Не требуются растворители

**Артикул 0893091**

### Область применения

- Предназначен для склеивания трудносклеиваемых пластиков (РА, РВТ, РЕТ, РІ, РОМ, ТРЕ, ТРО), эластомеров и натурального каучука.
- В сочетании с соответствующим праймером может быть использован для склеивания полиолефиновых пластмасс и силиконовой резины.

### Способ применения

1. Обе поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.
2. Тонкий слой клея наносится на одну из поверхностей, после чего обе склеиваемые детали необходимо сильно сжать друг с другом.
3. Нагрузку сохранять до полного отвердевания клея.
4. Для достижения наилучшего результата влажность воздуха должна быть 40–60%.
5. Для ускорения процесса склеивания и прочности можно применять активатор.

