

БУРЫ ПО БЕТОНУ TRIO

Мощный удар, агрессивность и эффективность гарантированы на всех материалах

Цельная трехгранная пластина

- Простота центрирования
- Три режущих кромки
- Быстрое и чистое сверление
- Возможность сверления в армированном бетоне, бетоне, камне, кирпиче



Три эвакуационные спирали

- Быстрое удаление отработанного материала
- Отсутствие риска закупорки
- Ограниченный износ
- Оптимизированный ход сверления

Хвостовик на все перфораторы, совместимые с SDS Plus

Кол-во спиралей	3 шт.
Кол-во режущих граней	3 шт.
Тип хвостовика	SDS - Plus

Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул	Кол-во в упаковке
d6.0	110	50	1648 660 11	1
d6.0	160	100	1648 660 16	1
d6.0	210	150	1648 660 21	1
d6.0	260	200	1648 660 26	1
d6.5	260	200	1648 665 26	1
d6.5	310	250	1648 665 31	1
d8.0	1000	940	1648 680 10	1
d8.0	110	50	1648 680 11	1
d8.0	160	100	1648 680 16	1
d8.0	210	150	1648 680 21	1
d8.0	260	200	1648 680 26	1
d8.0	310	250	1648 680 31	1
d8.0	400	340	1648 680 40	1
d8.0	600	540	1648 680 60	1
d8.0	800	740	1648 680 80	1
d10.0	1000	940	1648 610 10	1
d10.0	110	50	1648 610 11	1
d10.0	160	100	1648 610 16	1
d10.0	210	150	1648 610 21	1
d10.0	260	200	1648 610 26	1
d10.0	310	250	1648 610 31	1
d10.0	350	290	1648 610 35	1
d10.0	450	390	1648 610 45	1
d10.0	600	540	1648 610 60	1
d10.0	800	740	1648 610 80	1
d12.0	1000	940	1648 612 10	1
d12.0	110	50	1648 612 11	1
d12.0	160	100	1648 612 16	1
d12.0	210	150	1648 612 21	1
d12.0	260	200	1648 612 26	1
d12.0	350	290	1648 612 35	1

Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул	Кол-во в упаковке
d12.0	450	390	1648 612 45	1
d12.0	600	540	1648 612 60	1
d12.0	800	740	1648 612 80	1
d14.0	1000	940	1648 614 10	1
d14.0	210	150	1648 614 21	1
d14.0	260	200	1648 614 26	1
d14.0	310	250	1648 614 31	1
d14.0	450	390	1648 614 45	1
d14.0	600	540	1648 614 60	1
d16.0	1000	940	1648 616 10	1
d16.0	210	150	1648 616 21	1
d16.0	260	200	1648 616 26	1
d16.0	310	250	1648 616 31	1
d16.0	450	390	1648 616 45	1
d16.0	600	540	1648 616 60	1
d16.0	800	740	1648 616 80	1
d18.0	1000	940	1648 618 10	1
d18.0	260	200	1648 618 26	1
d18.0	310	250	1648 618 31	1
d18.0	450	390	1648 618 45	1
d18.0	600	540	1648 618 60	1
d18.0	800	740	1648 618 80	1
d20.0	1000	940	1648 620 10	1
d20.0	310	250	1648 620 31	1
d20.0	450	390	1648 620 45	1
d20.0	600	540	1648 620 60	1
d20.0	800	740	1648 620 80	1
d22.0	260	200	1648 622 26	1
d22.0	450	390	1648 622 45	1
d25.0	450	390	1648 625 45	1

Детали/Применение

Сверление с ударом в бетоне, граните, камне

Сверление с ударом в армированном бетоне

