

ХИМАНКЕР +1

e-shop

ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА
(ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР)
WIT-UH 300 (420 мл, 1 СМЕСИТЕЛЬ)

E_5918500420-3



~~416,16~~

260,26

ВЫГОДА 155,90

E_5918500420-6



~~728,28~~

498,00

ВЫГОДА 230,28

E_5918500420-12




~~1352,52~~

966,00

ВЫГОДА 386,52

ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА (ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР) WIT-UN 300 (420 МЛ, 1 СМЕСИТЕЛЬ)



Резьбовая шпилька	Арматура	
		
M8...30	Ø 8...28	
Тип монтажа		
Предварительный	Сквозной	
✓	x	
Условия монтажа		
Сухой бетон	Влажный бетон	Отверстие в воде
✓	✓	✓
Тип сверления		
Сверление с ударом	Алмазное сверление	Пустотелый бур
✓	x	✓

Область применения:

- Подходит для **высоких нагрузок**;
- Широкий диапазон глубины анкеровки;
- Применяется для постармирования бетона;
- Возможно **повторное использование картриджа**, при соблюдении условий хранения и замене смесителя
- Для бетона от C 12 / 15 до C 50 / 60;
- Категория сейсмостойкости C1 (M8...M30) и C2 (M12...M24);
- 3 температурных диапазона окружающей среды;
- Температура монтажа **от -5 °C до +40 °C**;
- Кратковременная температура эксплуатации до **+160 °C**.



Арт. 5918500420