

БЕНЗОРЕЗ WGC 540



Прочный, безотказный, лёгкий и мощный

Оптимизированная производительность двигателя

Эффективная конструкция цилиндра

Двухступенчатая система очистки воздуха

Отсутствие необходимости частой замены фильтрующих элементов

Легко регулируемая защита режущего диска

Высокая производительность

Эффективная пылезащита клинового ремня

Уменьшенный износ

Удобная система подключения охлаждения при резке

Совместимость с широкой линейкой алмазных дисков

Уменьшенная вибрация на рукоятках

Повышенный комфорт оператора, меньше утомляемость, позволяет увеличить эффективность работы, позволяет работать дольше.

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Диаметры используемых дисков | 350 мм, 400 мм |
| Посадочное отверстие | 25,4 мм |
| Максимальная глубина пиления | до 145 мм |
| Скорость вращения холостого хода | 2500 ± 300 об/мин |
| Макс. скорость вращения диска | 80 м/с (4700 об/мин) |
| Мощность двигателя | 4 кВт (5,4 л.с.) |
| Объём двигателя | 93,6 см ³ |
| Ёмкость топливного бака | 1 л |
| Максимальный расход топлива | 2,105 кг/ч |
| Масса (без круга и топлива) | 12 кг |
| Двигатель | 2-х тактный, бензиновый |
| Топливная смесь | 40:1 (25 мл на 1 литр) |

Иллюстрация системы фильтрации воздуха



Двухслойный поролоновый фильтр предварительной очистки воздуха



Направление воздушных потоков



Бумажный фильтр тонкой очистки

Примечание

Фильтры необходимо проверять и заменять только в том случае, если вы обнаружите снижение производительности.

Поролоновый фильтр можно мыть в теплой воде с мыльным раствором.

Для увеличения эффективности производительности поролонового фильтра его необходимо пропитывать маслом.

Запрещается эксплуатировать в закрытых помещениях. Опасность возгорания!

Допуски используемого масла (жидкости) для приготовления топливной смеси: JASO-FD; ISO-L-EGD; API TC

| Сопутствующие продукты | Артикул |
|--|--------------|
| Жидкость для приготовления топливной смеси для двухтактных двигателей, TRIATHLON®, WURTH | 0897 055 101 |
| Алмазный круг по асфальту Premium 350*20,0/25,4 мм, WURTH | 1668 117 351 |
| Алмазный круг по асфальту Premium 400*20,0/25,4 мм, WURTH | 1668 117 401 |
| Алмазный диск по асфальту d350x25,4/20 мм, WUMAX | 1668 118 350 |
| Алмазный диск по асфальту d400x25,4/20 мм, WUMAX | 1668 118 400 |
| Алмазный круг по железобетону H13 350*20,0/25,4 мм, WURTH | 0668 116 351 |
| Алмазный круг по железобетону H13 400*20,0/25,4 мм, WURTH | 0668 116 401 |
| Алмазный диск по железобетону d350x25,4/20 мм, WUMAX | 1668 183 350 |
| Алмазный диск по железобетону d400x25,4/20 мм, WUMAX | 1668 183 400 |