

Силикон RTV PRO

Быстротвердеющий постоянно эластичный силиконовый герметик для прокладок не содержащий растворителей для соединений с уплотнительным зазором (в том числе не требующий разборки компонентов). Широкий температурный диапазон применения: от -50°C до 300°C (кратковременно).

Отличная стойкость к бензину и дизельному топливу, маслам, консистентным смазкам, воде, морской воде, солнечному свету и атмосферному воздействию.

Область применения: для герметизации любых уплотнительных поверхностей в двигателях, коробках передач, мостах, гильзах цилиндров и пластиковых корпусах. Очень хорошо подходит для использования на шероховатых уплотнительных поверхностях. Универсально подходит для всех производителей двигателей и транспортных средств.

Применение: Поверхности должны быть сухими и чистыми, очищенными от пыли, масла, смазки, ржавчины и других веществ, препятствующих адгезии.

Перед выполнением ремонтных работ рекомендуется удалить остатки старой прокладки. Наносите в хорошо проветриваемом помещении. Остатки при необходимости удалите, прежде чем продукт затвердеет. Большую часть покрытия следует очистить с помощью растворителя, такого как спирт, ацетон либо обезжиривателя. После затвердевания герметик можно удалить только механическим способом.

Арт. 18933200

Кол- во: 1

Объем: 200 мл



Цвет:



+300 °C

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.