

Мультифункциональный спрей Multi 5 в 1

Многофункциональный спрей для широкого диапазона применений.

Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии.

Для смазки замков, петель, втулок, цепей, дверных замков.

Предотвращает скрип и восстанавливает характеристики скольжения заклинивших деталей.

Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими деталями.

Защищает от коррозии и устраняет ржавчину.

Ослабляет пораженные коррозией болты, арматуру для трубопроводов, винты, гайки, соединения, боуденовские кабели, валы и замки и т.д.

Отпалкивает и устраняет жидкость из электронных и электрических устройств.

Предотвращает коррозию металла и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, пробок и муфт.

Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек.

Не содержит смол, кислот и силикона.

Не опасно для резины, красок и пластмассы.

Применение:

1. Растворяет ржавчину. Благодаря характеристикам ползучести быстро устраняет ржавчину и коррозию.

2. Смазка. Великолепные смазочные свойства. Устраняет скрип. Сокращает трение и износ.

3. Очистка. Гарантирована высококачественная очистка благодаря удалению следов грязи, смазок и масел.

4. Защита от коррозии. Хорошие адгезивные свойства для металлов. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает скопление влаги даже на микронеровностях поверхности, и это эффективно защищает от коррозии.

5. Спрей для контактов. Благодаря устранению влаги и характеристикам ползучести удастся увеличить электропроводность и устранить вероятность утечки тока.

Инструкции: Встряхните перед использованием, распылите на поверхность и дождитесь действия средства. После использования переверните баллон вверх дном и выдуйте все остатки продукта через сопло.



Техническая информация:

Объем	400 мл
Химическая основа	Минеральное масло
Цвет	Светло-желтый прозрачный
Мин./макс. температура применения	-10 до 40 °C
Мин./макс. температуростойкость	-30 до 130 °C
Срок годности	24 Месяца
Тип распыления	Спрей
Без силикона	Да
Без кислот	Да
Без смол	Да
Без АОХ	Да
Концентрация VOC (CH)	76.57 гр/л
Вязкость кинематической масла	30 cSt
Упаковка	Аэрозольный баллон
Условия для поддержания срока годности	20 °C

Разрушитель ржавчины

Смазка

Очиститель

Защита от коррозии

Спрей для контактов

Арт. 189305540

Кол-во: 1

Объем: 400 мл



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.