

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G11

Охлаждающая жидкость премиум класса предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.

Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Гибридной Технологии (HOAT).

Антифриз не содержит нитратов, фосфатов, нитритов и аминов.

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы гибридные антифризы (HOAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 соответствует требованиям международных автопроизводителей (ОЕМ): **MB 325.0 / 326.0, BMW LC-87, VW TL 774-C, ROLLS-ROYCE LC-87, SMART 326.0, SAAB 690 1599, OPEL B 040 0240**

и спецификациям: **ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4656 / JASO M325 / ASTM D4985 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / BMW / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / OPEL / MINI (BMW) / ROLLS-ROYCE / SAAB / SMART / VOLVO / TOYOTA DIESEL (> 2015) / MITSUBISHI (Carisma, Colt) / MORGAN LADA / LANCIA (1976-2005) / LOTUS (1980-1999) / JAGUAR (1986 - 1999) FORD (< 1997) / FIAT (1985-2005) / FERRARI (1979-2009) / BENTLEY (1980 - 2005) / ALFA ROMEO**

Состав: этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель.

Применение: замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Условия хранения: хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.

Срок хранения: 4 года.

Арт. 1861600305


Кол- во: 1

Номинальный Объем: 4,4 л

Gross weight: 5 кг

Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности	100 000 км или 3 года
Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах	200 000 км или 2 года
Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов	8 000 часов



G11

GREEN