

## Алмазные круги по бетону

### С сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов

- Предназначены для мокрой и сухой резки
- Высота сегментов: 11 мм
- Максимальная окружная скорость: 100 м/с
- Способ крепления сегментов: лазерная сварка
- На диске имеется дополнительное отверстие для фиксации

### Область применения

Применяется для обработки затвердевшего бетона (14 дней после укладки и более), в том числе усиленного с арматурой; гранита, брусчатки; тротуарной плитки; силикатного и клинкерного кирпича.

### Способ применения

- Используются в бензорезах при укладке бордюров и поребриков, демонтаже зданий, изготовлении ниш в кирпичных и бетонных стенах;
- В швонарезчиках при прорезании температурных швов в бетонных покрытиях, ремонте промышленных полов;
- В стенорезных машинах при прокладке различных видов коммуникаций, устройстве дверных и оконных проемов, резке проемов в капитальных стенах и перекрытиях;
- В настольных камнерезных пилах при садовом и ландшафтном строительстве.



Иллюстрация

<b>0668114230</b>	Алмазный круг по бетону 230*22,2 мм
<b>0668114301</b>	Алмазный круг по бетону 300*20,0/25,4 мм
<b>0668114351</b>	Алмазный круг по бетону 350*20,0/25,4 мм
<b>0668114401</b>	Алмазный круг по бетону 400*20,0/25,4 мм
<b>0668114451</b>	Алмазный круг по бетону 450*20,0/25,4 мм