

РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ WUMAX VM-A-(5.8)


Тип	Длина шпильки (L), мм	Класс прочности	Материал	Покрытие	Артикул
VM-A-(5.8)- M6	1000	5.8	Сталь Ст3	Оцинковка – 8мкм	1975006100
	2000	5.8	Сталь Ст3	Оцинковка – 8мкм	1975006200
VM-A-(5.8)- M8	1000	5.8	Катанка SAE 1006, 8.0	Оцинковка – 8мкм	1975008100
	2000	5.8	Катанка SAE 1006, 8.0	Оцинковка – 8мкм	1975008200
VM-A-(5.8)- M10	1000	5.8	Катанка SAE 1006, 9.5	Оцинковка – 8мкм	1975010100
	2000	5.8	Катанка SAE 1006, 9.5	Оцинковка – 8мкм	1975010200
VM-A-(5.8)- M12	1000	5.8	Катанка SAE 1006, 11.5	Оцинковка – 8мкм	1975012100
	2000	5.8	Катанка SAE 1006, 11.5	Оцинковка – 8мкм	1975012200
VM-A-(5.8)- M14	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975014100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975014200
VM-A-(5.8)- M16	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975016100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975016200
VM-A-(5.8)- M18	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975018100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975018200
VM-A-(5.8)- M20	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975020100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975020200
VM-A-(5.8)- M22	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975022100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975022200
VM-A-(5.8)- M24	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975024100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975024200
VM-A-(5.8)- M27	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975027100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975027200
VM-A-(5.8)- M30	1000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975030100
	2000	5.8	Сталь Ст20	Оцинковка – 8мкм	1975030200