

ОТВЁРТКИ POZIDRIV (PZ)



Особенно подходит для сложных операций, требующих повышенного крутящего момента, без риска срыва привода винта благодаря конструкции наконечника Pozidriv. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red Stripe.

RED STRIPE

S2 стальное лезвие

Сплав S2 (аналог 5XB2C) по сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его трудно сломать, но при этом достаточно гибким, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании отверток.

Двухкомпонентная рукоятка

рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязненными маслом руками.

Немагнитный наконечник

Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвертки.

Чётко читаемая маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Универсальный дизайн

В задней части отверток имеется отверстие, и оно может быть использовано для удобства хранения на инструментальном стелаже, для увеличения крутящего момента, может служить держателем для шнурка, что позволяет легко переносить их или привязывать при работе на высоте

Размер привода	Длина наконечника	Длина рукоятки	Толщина рукоятки	Артикул
PZ1	80 mm	96 mm	31 mm	5751 243 1
PZ2	100 mm	105 mm	34 mm	5751 243 2
PZ3	150 mm	118 mm	38 mm	5751 243 3
PZ4	200 mm	118 mm	38 mm	5751 243 4