



WUMAX

NEW

**ANTI-FREEZE
PROFESSIONAL**



Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G11

Охлаждающая жидкость премиум класса предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.

Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Гибридной Технологии (HOAT).

Антифриз не содержит нитратов, фосфатов, нитритов и аминов.

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы гибридные антифризы (HOAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 325.0 / 326.0, BMW LC-87, VW TL 774-C, ROLLS-ROYCE LC-87, SMART 326.0, SAAB 690 1599, OPEL B 040 0240**

и спецификациям: **ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4656 / JASO M325 / ASTM D4985 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / BMW / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / OPEL / MINI (BMW) / ROLLS-ROYCE / SAAB / SMART / VOLVO / TOYOTA DIESEL (> 2015) / MITSUBISHI (Carisma, Colt) / MORGAN LADA / LANCIA (1976-2005) / LOTUS (1980-1999) / JAGUAR (1986 - 1999) FORD (< 1997) / FIAT (1985-2005) / FERRARI (1979-2009) / BENTLEY (1980 - 2005) / ALFA ROMEO**

Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

| | |
|--|-----------------------|
| Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности | 100 000 км или 3 года |
| Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах | 200 000 км или 2 года |
| Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов | 8 000 часов |

Арт. 1861600305

Кол- во: 1

Номинальный Объем: 4,4 л

Gross weight: 5 кг



G11

GREEN

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G12 PLUS

Охлаждающая жидкость премиум класса, имеющая повышенный эксплуатационный ресурс, предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.

Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Технологии Органических Кислот (OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G12 PLUS предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы карбоксилатные антифризы (OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G12 PLUS соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 325.3 / 326.3, BMW LC - 07, VW TL 774 – D / F, RENAULT 41-01-001 / S Type D, PSA B715110, FCA 9.55523 / MS-9176, Ford WSS-M97B44-D, OPEL QME L1301, GM 6277M, VOLVO 128 6083 / 002** и спецификациям: **AFNOR NFR 15-601 / ASTM D6210 / ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4656 / JASO M325 / ASTM D4985 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / BMW / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / FORD / OPEL / MINI (BMW) / PEUGEOT / CITROEN / RENAULT / LADA / FIAT / CHRYSLER / CHEVROLET / SAAB / VOLVO / JAGUAR / LAND ROVER**

Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

| | |
|--|-----------------------|
| Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности | 250 000 км или 5 лет |
| Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах | 600 000 км или 4 года |
| Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов | 12 000 часов |

Арт. 1861700305


Кол- во: 1

Номинальный Объем: 4,4 л

Gross weight: 5 кг



ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОТЕЧКИ В УФ ЛУЧАХ



G12+

RED

Антифриз ANTIFREEZE WUMAX PROFESSIONAL G13

Охлаждающая жидкость премиум класса, имеющая повышенный эксплуатационный ресурс, предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.

Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Лобридной Технологии (Si-OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения. Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы лобридные антифризы (Si-OAT).

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G13 соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM): **MB 326.6, VW TL 774-J**

и спецификациям: **ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4985 / JASO M325 / ASTM D6210 / SAE J1034**

Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях: **MERCEDES-BENZ / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA**

Максимальные сервисные интервалы обслуживания:

| | |
|--|-----------------------|
| Легковой автомобиль или коммерческий грузовик малой грузоподъемности | 250 000 км или 5 лет |
| Дизельный двигатель для тяжелых условий, на дорогах | 600 000 км или 4 года |
| Стационарные силовые генераторы и двигатели морских судов | 12 000 часов |

Арт. 1861800305


Кол- во: 1

Номинальный Объем: 4,4 л

Gross weight: 5 кг



ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОТЕЧКИ В УФ ЛУЧАХ



G13

PURPLE