

## Спрей для сварочных работ

## TRADE LINE

Сварочный аэрозоль создает пленочный слой на поверхности, на которую он наносится во время сварки. Предотвращает налипание сварочных шлаков, предотвращает налипание проволоки, обеспечивая чистоту наконечника сварочной горелки. Впоследствии свариваемые поверхности нельзя окрашивать.

### Свойства:

Предотвращает налипание шлаков.

Не воспламеняющийся.

Легко наносится.

### Области применения:

Подходит для использования при сварке в инертном газе на свариваемых поверхностях. На наконечнике горелки сварочного аппарата.

### Применение:

Предварительно очистите поверхность для нанесения. Удалите ржавчину и масло. Распылите средство на поверхность, держа баллон перпендикулярно на расстоянии 20-25 см. Повторите процесс для каждой необходимой точки. Время воздействия - 1-2 минуты.

### Внимание:

Используйте средство только по назначению.

Не распыляйте на горячие поверхности.



Арт. 1893102101

Кол- во: 1

Объём: 400 мл



**ПРЕДОТВРАЩАЕТ НАЛИПАНИЕ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ГОРЕЛКИ**



**TRADE**  
LINE

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.