

Сверло по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN338, блистер

Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали, жаростойкой стали и титана для дрелей и шуруповёртов. Предназначено для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1200 Н/мм² и чугуну.

Сверло предназначенное для работы с нержавеющей сталью, чугуном, титаном, легкими металлами и алюминием, отличается долговечностью, высокой термостойкостью и закаленной поверхностью.

Поверхность закалена для проникновения в жесткие абразивные материалы 3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповёртов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.

Обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании и дрелей и шуруповёртов.

Благодаря 5% кобальта в составе служит в 10 раз дольше, чем быстрорежущая сталь

Выдерживают работу при высоких температурах в течение длительного времени

Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.

Лучше всего подходит для сверления легких металлов, высокоуглеродистой стали, алюминия и легированной стали, чугуна, нержавеющей стали и титана

Длинные канавки для эффективного удаления материала.

Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.

Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления

Значительно уменьшенная поперечная кромка.

Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.



ДЛЯ ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЕРТОВ

Подходит для типа оборудования	Дрель, Аккумулятор, шуруповёрты, Сверлильный станок
Обрабатываемые материалы	Сталь, Чугун, Нерж. сталь, Титан
Стандарт/ глубина сверления	DIN 338/5xD
Форма хвостовика	3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
Материал изготовления	HSCO
Угол заточки	118/135 Градусов
Срок службы	●●●●
Скорость сверления	●●●○
Качество отверстия	●●●●
Универсальность	●●●○
Самоцентрирующееся	Да
Подходит для предела прочности до	1200 Н/мм ²
Маркировка	■ Нерж. сталь ■ Сталь



STEEL




INOX



●●●●



●●●●



●●●○



●●●○

Диаметр (Ø)	Длина (l1)	Длина режущей части (l2)	Артикул	Кол-во
2,0мм	49 мм	24 мм	0626120	1
2,5 мм	57 мм	30 мм	0626125	1
3,0 мм	61 мм	33 мм	0626130	1
3,2 мм	65 мм	36 мм	0626132	1
3,5 мм	70 мм	39 мм	0626135	1
4,0 мм	75 мм	43 мм	0626140	1
4,2 мм	75 мм	43 мм	0626142	1
4,5 мм	80 мм	47 мм	0626145	1

Диаметр (Ø)	Длина (l1)	Длина режущей части (l2)	Артикул	Кол-во
4,8 мм	86 мм	52 мм	0626148	1
5,0 мм	86 мм	52 мм	0626150	1
5,2 мм	86 мм	52 мм	0626152	1
5,5 мм	93 мм	57 мм	0626155	1
6,0 мм	93 мм	57 мм	0626160	1
6,5 мм	101 мм	63 мм	0626165	1
7,0 мм	109 мм	69 мм	0626170	1
7,5 мм	109 мм	69 мм	0626175	1
8,0 мм	117 мм	75 мм	0626180	1
8,5 мм	117 мм	75 мм	0626185	1
9,0 мм	125 мм	81 мм	0626190	1
9,5 мм	125 мм	81 мм	0626195	1
10,0 мм	133 мм	87 мм	06261100	1
10,5 мм	133 мм	87 мм	06261105	1
11,0 мм	142 мм	94 мм	06261110	1
11,5 мм	142 мм	94 мм	06261115	1
12,0 мм	142 мм	94 мм	06261120	1
12,5 мм	142 мм	94 мм	06261125	1
13,0 мм	151 мм	101 мм	06261130	1

Внимание

Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм