


АЛМАЗНЫЙ ДИСК ПО БЕТОНУ 1A1RSS WUMAX ST


Алмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно для резки бетона.

- Для использования с УШМ
- Для сухой и мокрой резки




Присоединение сегмента	Лазерная сварка
Макс. скорость вращения	80 м/с; 6650 об/мин

Иллюстрация




Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Посадочное отверстие, мм	Толщина сегмента, мм	Высота сегмента, мм	Кол-во сегментов
1 668 152 231	Алмазный диск по бетону 1A1RSS WUMAX ST	230	22,23	2,6	10	16

Детали/Применение



Сухая резка



Резка с водой

Внимание

- Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
- Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
- Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
- Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
- Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
- Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
- Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
- Не следует использовать для бокового шлифования
- Используйте соответствующий защитный колпак
- Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам